Ładowarka samochodowa

Model: **AK-CH-08**

Kod produktu	AK-CH-08
Typ produktu	Ładowarka samochodowa
Seria	Universal
Napięcie zasilające	12/24 V
Pobór prądu	< 0.5 A
Wyłącznik mechaniczny	Brak
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OPP	Tak
Zabezpieczenie OTP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Materiał wykonania	ABS
Kolor produktu	Biały
Wstawki kolorystyczne	Srebro
Kolor podświetlania	Niebieska dioda
Wyświetlacz	Brak
MTBF	100000 h
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	60 x 33 x 33 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	155 x 90 x 48 mm
Waga netto	58 g
Waga brutto	68 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720133724
Gwarancja	24 miesiące

Opis

Podróżna **ładowarka Akyga AK-CH-08** to idealne rozwiązanie dla osób korzystających z urządzeń mobilnych podczas jazdy samochodem. Adapter został wyposażony w **dwa złącza USB**, w tym jedno zrobione w standardzie ładowania **Quick Charge 3.0** (pomarańczowe). Zastosowany standard sprawia, że urządzenie jest ładowane nawet 4 razy szybciej niż w przypadku zwykłego portu USB 2.0. Wbudowane gniazda USB dostarczają prąd z zakresu **1,5 – 3 A** i maksymalną moc **18 W**. Ponadto dzięki technologii INOV (Intelligent Negotiation for Optimal Voltage) napięcie ładowania jest dobierane w sposób inteligentny z przedziału **5 – 12 V**, tak aby zapewnić optymalne warunki ładowania, przedłużając tym samym żywotność baterii. Ładowarkę można bez przeszkód podłączyć do **gniazda zapalniczki 12 V** w samochodzie osobowym, jak i **24 V w ciężarówce**. Dodatkowo produkt umożliwia podłączenie do portów USB kabli o dowolnych zakończeniach. Może to być zarówno micro USB, jak i USB C. Dowolność wyboru zapewnia kompatybilność z większością smartfonów, nawigacji i wideorejestratorów dostępnych na rynku. To i niewielkie wymiary ładowarki sprawiają, że jest to urządzenie niezwykle wygodne w użytkowaniu. Co więcej, adapter posiada **komplet zabezpieczeń** (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) gwarantujących bezpieczną i stabilną pracę urządzenia.